Bohnenkamp
Moving Professionals

KENDA



# Däck 145 / 80 R 13, KR209 KargoTrail 3G 78 N, TL, M+S Förstärkt, Kenda

**Art. nr.: 19266115**

**Hänvisningar och egenskaper:**

- Kenda KR209 KargoTrail 3G är ett däck för enaxlade släpvagnar eller medelstora tandemvagnar
- På grund av sitt mönster erbjuder däcket lågt rullmotstånd, bra våtgrepp och låga ljudnivåer
- Ett stort antal lameller säkerställer att vatten, lera och snö dräneras bra och därmed utmärkta köregenskaper året om
- Den förstärkta konstruktionen av innerlinen håller däcket särskilt lufttätt och punkteringssäkert

**Teknisk specifikation:**

| | |
|---|---|
| Art. nr. | 19266115 |
| Däckstorlek | 145 / 80 R 13 |
| Radial / Diagonal | Radial |
| TL / TT | TL |
| LI/SI | 78 N |
| Mönster | KR209 KargoTrail 3G |
| Fabrikat | Kenda |
| Specifikation | M+S |
| Rek. Fälgbredd | 4J |
| Tillåten fälg | 3.50J, 3.50B, 4.00B, 4.50J, 4.50B, 5J |
| Bredd [mm] | 145 |
| Ytterdiameter [mm] | 562 |
| Stat. Radie [mm] | 255 |
| Rullomkrets [mm] | 1714 |
| Belastning kg/vid km/h (1) | 425 / 140 |
| Lufttryck [Bar] | 3,40 |
| Vikt [kg] | 5 |
| Rullmotstånd | C |
| Våtgrepp | D |
| Externt däckljud dB | 69 |
| Externt däckljud nivå | B |
| Mönsterdjup [mm] | 5,0 |
| Bestämmelser | ECE 30, ECE 117 |
| M+S | M+S |
| Nominell bredd [mm] | 145 |
| Profilförhållande | 80 |
| Mönster symmetri | symmetrisk |

All information på dessa sidor baseras på de tekniska upplysningar från tillverkaren. Innehållet är endast vägledande och uteslutande i informationssyfte Bohnenkamp Sweden AB frånskriver sig allt ansvar gällande dessa uppgifter. Ingen betalningsskyldighet ska, i den mån det är juridiskt möjligt, föreligga för eventuella direkta eller indirekta skador, skadeståndskrav, följdskador oavsett typ och rättslig grund, som uppkommer genom användning av den erhållna informationen.